BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID
Varunamn TBT Firestop 50	Artikel-nr/ID-begrepp 2000	Varugrupp Brandtätning
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**	
	Är varan förändrad? ☒ Nej ☐ Ja	Ändringen avser Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2016-11-07		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Täby Brandskyddsteknik AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556569-5318	
Adress Okvistavägen 13 186 40 Vallentuna		Kontaktperson Arne Holm Telefon +46 8 792 16 01	
Webbplats: www.tbt.se		E-post arne.holm@tbt.se	
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt ☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000		☐ Annat	Om ”annat”, specificera:
Övriga upplysningar:			

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning England	Om land ej kan anges, ange orsak			
Användningsområde TBT Firestop 50 används till att förhindra sprindning av brand, rök samt ljud.				
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Inga Märkning Inga		☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt? ☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Water			7732-18-5	-	
Calcined Clay			1332-58-7	-	
Aluminium hydroxide			21645-51-2	-	
Carbonate			16389-88-1	-	
Titanium Dioxide			13463	-	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Täby Brandskyddsteknik AB
Okvistavägen 13, SE-186 40 Vallentuna Telefon 08-7921601 info@tbt.se www.tbt.se

Butyl acrylate polymer			N/A	-	
(in water)					
Sodium hydroxide (32%)		0.4%	1310-73-2	C;R35	
Cyclohexanedicarboxylic			166412-78-8	-	
acid diisonyl ester					
Preservative	2.5% 2-methyl-		2682-20-4		
	2H-isothiazol-3-	0.06%		Xi;R36,R	
	one			43	
	2.5%1,2-				
	benzisothiazol-		2634-33-5		
	3(2H)-one				
Surfactant/coalescent	25%	0.25%	9043-30-5 och	XN;R22	
aqueous blend	Isotridecanoletho		107-21-1	Xi;R41	
	xylate / 25%				
	ethylene glycol				

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☒ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Täby Brandskyddsteknik AB
Okvistavägen 13, SE-186 40 Vallentuna Telefon 08-7921601 info@tbt.se www.tbt.se

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☒ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:			

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Torrt/varmt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☒ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						
Övriga upplysningar:						

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Täby Brandskyddsteknik AB
Okvistavägen 13, SE-186 40 Vallentuna Telefon 08-7921601 info@tbt.se www.tbt.se

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan 08 04 10				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan				
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner: ☐ Varan avger inga emissioner

Typ av emission	Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
TVOC	0,96	>0,96		
N2CO	0,0	0,0		
NH3	0,23	>0,23		
Cander-IARC kat 1	0,0	0,0		
Allergi CLIMPAQ	0,0	0,0		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Täby Brandskyddsteknik AB
Okvistavägen 13, SE-186 40 Vallentuna Telefon 08-7921601 info@tbt.se www.tbt.se