


Produkt



TBT Firestop 110 Brandfog Grafit

Publicerad 2020-02-17

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Brandskyddsfog

BVB ID	47884	Typ av produkt	Kemisk
BSAB-kod(er)	ZSB.2 - Brandtätning av fogar i hus, ZSC.2 - Brandtätning av genomföringar i hus	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01703 Fogmassa	Leverantör	Täby Brandskyddsteknik AB

Totalt
Accepteras

Innehåll
Rekommenderas

Livscykel
Accepteras



Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar Riskminskningsämne *M-faktor

*Specifik haltgräns

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificering
Aluminiumsilikat synonym kalcinerad kaolin	<30%	<30%	92704-41-1	296-473-8	-	-	-
Styrenakrylcopolymer	<25%	<25%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Dolomit synonym kalciummagnesium-karbonat	<25%	<25%	16389-88-1	240-440-2	-	-	-
Grafit synonym C.I. Pigment Black 10 eller C.I. 77265	<18%	<18%	7782-42-5	-	-	-	-
Aluminiumhydroxid	<10%	<10%	21645-51-2	244-492-7	-	-	-
Polybuten	<3%	<3%	9003-29-6	-	-	-	-
Etyl hydroxietyl cellulosa	<1%	<1%	9004-58-4	-	-	-	-

Natriumhydroxid synonym kaustik soda, natronlut, E 524	<1%	<1%	1310-73-2	215-185-5	-	H314	-
2-Pyridinethiol, 1-oxide, sodium salt (Natriumpyrition)	<0,019%	<0,019%	3811-73-2	223-296-5	-	H302 H311 H315 H317 1 H319 H331 H372 H400 (M = 100) H411 *M-faktor Riskminskni ngsämne	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	<0,004%	<0,004%	2634-33-5	220-120-9	-	H302 H315 H317 1 (C ≥ 0,05%) H318 H400 *Specifik haltgräns Riskminskni ngsämne	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Information och underlag gällande emissioner till inomhusmiljön har redovisats för Byggvarubedömningen men underlagen hanteras ej publikt.



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): ≤ 0,1% av enskilt ämne



Akuttoxiskt i kategori 3 (H301, H311, H331): < 1% av enskilt ämne/-n



Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H336, H371, H373): ≤1 % sammanlagd halt



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n



Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5 %, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %)



Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5 %, av ämne/-n



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).



Uppgifter om emissioner har kommit Byggvarubedömningen tillhanda. Leverantör redovisar inte uppgifterna publikt.



Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.
