

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	TBT	Namn:	Täby brandskyddsteknik AB
Namn:	TBT FireStop 50 Brandfog Akryl	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Brandfogmassa. Akrylfogmassa framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i brandklassade väggar och plan. Protecta FR Akryl expanderar när den utsätts för brand och stänger därigenom hålet efter att genomföringen bränts bort. -	EMAS-registrering:	-
		ISO 14001 certifiering:	-
		REPA-registret:	-
Artikelnr:			
BSAB-kod:	ZSB.2 - Brandtätning av fogar i hus		
BK04:	01703 - Fogmassa		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Bedömningsförklaring:	B: 0,001 % av produkten består av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) som är en miljöfarlig biocid (för A måste halten vara mindre än 0,001 %).	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:		Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	 Nej
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2019-05-15	2019-12-16	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2019-11-20	2019-12-03	Manuellt
 Produktinformation		2018-03-21	Manuellt
 Övrigt	2016-06-29	2018-05-16	Statiskt
 Övrigt	2012-01-12	2018-03-21	Statiskt
Internt dokument *1	2019-12-03	2019-12-16	Manuellt

Ingående ämnen				
Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) "Worst Case"-ämne	R	2634-33-5	0,001 %	H302, H315, H317, H318, H400
aluminiumhydroxid		21645-51-2	15 %	
butylakrylatpolymer			40 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(butylakrylat)	R 141-32-2		H226, H315, H317, H319, H335
diisononyl hexahydrophthalate (DINCH)	166412-78-8	5 %	
dolomit	16389-88-1	25 %	
kaolin	1332-58-7	25 %	
natriumhydroxid	1310-73-2	0,29 %	H314
titandioxid	R 13463-67-7	<1 %	
vatten	7732-18-5	5 %	

Emissioner

VOC	Odefinierad standard	62 g/L
TVOC	Odefinierad standard	0,96 mg/m ³
Uppfyller E0:		
Uppfyller E1:		
Uppfyller M1:		
Uppfyller M2:		
Uppfyller CARB1:		
Uppfyller CARB2:		
EMICODE:		

Energiåtgång

Råvaror:
Tillverkning:
Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:	
Materialåtervinning:	
Energiutvinning:	
Deponering:	
Avfallsslag:	08 04 10
Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:
Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem:	Ja
Flergångsemballage::	Nej
Återtagande av emballage:	Nej
Ansluten till producentansvar:	Nej

Byggskedet

Krav vid lagring:	Ja	Torrt/varmt
Krav på omgivande byggvaror:	Nej	

Bruksskedet

Krav på insatsvaror:	Nej
Energitillförsel:	Nej

Rivning

Demonterbar:	Ej relevant
Särskilda åtgärder:	Nej

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar:	Nej
Särskilda restriktioner/rekommendationer:	Nej

Innemiljö

Buller:	Ej relevant
Elektriska fält:	Ej relevant
Magnetiska fält:	Ej relevant

Övrigt

Bedömd:	2019-12-16 av Johan Wärn
Reviderad:	2021-05-13 av Auto Update
SHMD-nummer:	SHMD-2BKL7CVSJW
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".

Förklaringar

(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.